

jxemail



摘要
用于邮件发送，以及查看发送队列、发送日志等。

插件地址：\framework\plugins\options\jxemail

1、配置邮件地址

邮件发送队列						
◀ 上一条	▶ 下一条	+ 新增	✕ 删除	📁 保存	🧪 测试	↶ 返回
邮箱名称 *	PMO邮箱	选项	<input checked="" type="checkbox"/> 默认? <input checked="" type="checkbox"/> 历史?			
POP3	pop.exmail.qq.com	POP3 Port	995			
POP3	<input checked="" type="checkbox"/> POP3 SSL <input type="checkbox"/> POP3 TLS <input type="checkbox"/> POP3 Entire Address					
SMTP *	smtp.exmail.qq.com	SMTP Port *	465			
SMTP	<input checked="" type="checkbox"/> SMTP SSL <input type="checkbox"/> SMTP TLS <input checked="" type="checkbox"/> SMTP Entire Address					
IMAP	imap.exmail.qq.com	IMAP Port	993			
IMAP SSL	<input checked="" type="checkbox"/> IMAP SSL <input type="checkbox"/> IMAP Entire Address					
用户名 *	pmo@jxtech.net	密码 *	●●●●●●●●			
签名 尚能输入 156 个字符	----- 健新科技PMO http://osgi.jxtech.net/jxweb					
备注 尚能输入 100 个字符						

2、配置邮件发送队列

任务调度								
◀ 上一条	▶ 下一条	+ 新增	✕ 删除	📁 保存	🛑 启 停任务	🔄 刷新	🏃 立即执行	↶ 返回
编号 *	EMAIL	有效?	<input checked="" type="checkbox"/>					
描述 尚能输入 86 个字符 *	定时发送邮件，每10分钟一次							
类名 *	com.jxtech.email.common.EmailJob							
执行计划 尚能输入 184 个字符 *	0 5/10 * ? * * * *							

3、写代码，将需要发送的邮件插入队列，参考示例代码如下，更多参见：《JxPlatform消息机制》

参考: jxtech/jxproject 插件

```
MessageBody body = new MessageBody();
    body.setSender(getI18n("jbo.email.abnormal.sender"));
    body.setSubject(getI18n("jbo.email.abnormal.subject"));
    body.setReciver(entry.getKey());
    body.setContent(sbd.toString());
//添加附件, 注意路径必须是服务器中的绝对路径, 建议生成附件的时候, 每个邮件单独一个目录
body.addFile("C:\\abc.txt");
    body.addFile("C:\\def.txt");
    try {
        MessageFactory.sendMessage(body);
    } catch (JxException e) {
        LOG.warn("错误: " + e.getMessage());
    }
}
```